# IPP-82A0030MIA

Artikelnummer: 212715

1/2,8" Netzwerk Dome, 1920x1080,Tag/Nacht, PTZ, 4,3-129mm, Infrarot, IP66

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/2,8" Sony CMOS-Sensor | Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs |
| 30x AF Zoom, 4,3~129mm / Digitaler Zoom | Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps |
| Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps | DIS (Digitale Bild Stabilisierung) |
| Kompression H.264/MJPEG, Web Casting | Geschützte Bereiche (Privacy Zones) |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD |
| VCA Video Analyse | High-PoE Midspan im Lieferumfang |

## Spezifikationen

| Allgemeines: | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 315x201.38mm |
| Beleuchtung | Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED ,5~60°,Infrarot |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Serie | eneo SN-Serie |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved

# IPP-82A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 28W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 300m |
| Gewicht | 4,9kg |
| Funktionen: | |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang |
| Benutzeroberfläche | Type B (Weiß / Blau) |
| Bewegungsmelder | ja |
| Home Position | Wählbar, Tour, Preset, Pattern |
| Menüsprachen | englisch,deutsch,französisch,russisch,japanisch,chinesisch,koreanisch |
| Mirror Funktion | H-Flip |
| Multicast-fähig | ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Presets | 255 Presets |
| Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Touren | 8 wählbare Touren |
| Vertikaler Neigebereich | -10° ~ +90° |
| Web Browser | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 380°/Sek. |
| Bereichsabfahrt | 8 Abfahrten |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Gesichtserkennung, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Hinweise: | |
| Bemerkung | Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthalten HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir |



© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved

# IPP-82A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Besonderheiten | Video Analyse Funktion,Wasserabweisende Beschichtung des Kamerafensters,Auto calibration (Origin Check) |
| Kamera: | |
| Aufnahmesensor | Sony STARVIS,Sensor IMX291 ,CMOS |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/30.000Sek. |
| Flickerless Funktion | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC,HLC |
| Low Speed Shutter | ja |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/30.000Sek. |
| Tag-/Nacht-Modus | automatisch,Tag,Nacht |
| Weißabgleich | automatisch,Außen,Fluorescent,Glühbirne,manuell |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE |
| Kameraform | PTZ |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,HiPoE+ Midspan (Betriebsspannung 100-240VAC, Betriebstemperatur 0°-40°) |
| Netzwerk: | |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN |
| Objektiv: | |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 129,0 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 30x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| MOD (Mininum Object Distance) | 1 m |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Eingang (DC-Buchse),RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio Ein/Ausgang,Anschlusskabel ca.25cm |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Video: | |
| Auflösung | 1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),1024x768 (4:3),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),320x240 (4:3) |



© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved

# IPP-82A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bilddarstellung | 4:3 ,16:9,5:4 |
| Datenstromarten (Stream Types) | 2x H.264, 1x MJPEG simultan |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Andere | |
| Bildwinkel horizontal | 61,8 - 2,11° |
| Bildwinkel vertikal | 36,4 - 1,29° |
| Hersteller-Nummer | 212715 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |



© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved