IPD-72A0003M0A

Artikelnummer: 213013

1/3" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/3" Panasonic CMOS Sensor	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 16x Digital	Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
3~9mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter	Steckplatz für Micro SD Karte
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af
Responsive Web Design, Zero Konfiguration	Beschichtete Kuppel, kratzfest

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Beleuchtung	2x High Power LED 850nm,Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo KN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved

IPD-72A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	9W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,00 kg
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,Onvif Event Mapping,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,polnisch,finnisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJEPG,Edge: MJPEG
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung
Besonderheiten	Preset Zoom (4 Positionen einstellbar),Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen
Kamera:	
Aufnahmesensor	Panasonic,MN34229PLI, 2MP Sensor,CMOS

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved

IPD-72A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/60.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25~1/60000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor),Nacht -Farbmodus, IR-LED Aus
Weißabgleich	automatisch,ATW,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 113dB
Auflösungsstandard	HD 1080p, HD 720p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,2, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour
Objektiv:	
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	3 - 9 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	16-fach
MOD (Mininum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,Kombistecker,Micro SD Karten Slot,Anschlusskabel ca.15cm
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),1600x900 (16:9),640x360 (16:9),960x540 (16:9),320x180 (16:9)
Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved

IPD-72A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Andere	
Bildwinkel horizontal	90 - 32°
Bildwinkel vertikal	50 - 18°
Hersteller-Nummer	213013

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOME-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2025 -Technical changes reserved