IPD-73M2812M0A

Artikelnummer: 213020

Abbildung ähnlich

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2048x1536, Tag/Nacht, D-WDR, 2,8-12 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG
Auflösung max. 2048x1536	VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe
3 MP Objektiv, varifokal, motorisiert, 2,8~12 mm	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Push Focus für einfache Objektiv Einstellung	LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Steckplatz für Micro SD Karte
Responsive Web Design, Zero Konfiguration	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Beleuchtung	2x High Power LED 850nm,Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo KN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPD-73M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	9,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,00 kg
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,Onvif Event Mapping,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,polnisch,finnisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJEPG,Edge: MJPEG
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Betriebstemperaturbereich der Kamera ändert sich bei ausgeschalteter IR Beleuchtung,Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
Besonderheiten	LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen),Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPD-73M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX124,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	ATW-Innen,ATW-Außen,automatisch,manuell,Flammen,Fluorescent Beleuchtung,Glühbirne,Schatten,klarer Himmel
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F1,4, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	16-fach
MOD (Mininum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45,Kombistecker,Micro SD Karten Slot,Anschlusskabel ca.15cm
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	2048x1536 (4:3),1920x1440 (4:3),1920x1080 (16:9),1600x1200 (4:3),640x360 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),640 x 480 VGA,320x240 (4:3)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPD-73M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	88 - 31°
Bildwinkel vertikal	64 - 23°
Hersteller-Nummer	213020

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOME-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved