IPP-72A0030M0A

Artikelnummer: 213541

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 30x AF Zoom, Tag/Nacht, 1920x1080, PoE, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony CMOS-Sensor
- 30x AF Zoom, 4,3~129mm / 16x Digital
- Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps
- Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
- VCA Video Analyse
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
- Digitale Bild Stabilisierung (DIS)
- Geschützte Bereiche (Privacy Zones)
- Alarmein- und Ausgänge
- ONVIF kompatibel

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	278x234mm
Beleuchtung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	(mit Heizung), (ohne Heizung), 13W, 50W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Gewicht	3,3kg
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,japanisch,chinesisch,koreanisch
Mirror Funktion	H-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	255 Presets
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Gesichtserkennung, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Bemerkung	Um den Temperaturbereich von -50° ~ +65° zu gewährleisten muss der Dome mit 24VAC betrieben werden. ,Im PoE und 12VDC Betrieb sind Heizung und Lüfter deaktiviert,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Besonderheiten	Auto calibration (Origin Check)
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX291 ,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,Außen,manuell,Fluorescent,Glühbirne
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
Kameraform	PTZ
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Objektiv:	
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
MOD (Mininum Object Distance)	1 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse),RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio Ein/Ausgang,Anschlusskabel ca.25cm

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),1024x768 (4:3),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Andere	
DORI:	_headline,_headline
Beobachten (62 px/m)	25 - 840 m
Erkennen (125 px/m)	12 - 400 m
Identifizieren (250 px/m)	6 - 200 m
Wahrnehmen (25px/m)	64 - 2000 m
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29°
Hersteller-Nummer	213541

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220314	EDC-WMB1-W	Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juli 2025 -Technical changes reserved