

IPP-72A0030M0A

Artikelnummer: 213541



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 30x AF Zoom, Tag/Nacht, 1920x1080, PoE, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

30x AF Zoom, 4,3~129mm / 16x Digital

Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

VCA Video Analyse

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Digitale Bild Stabilisierung (DIS)

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

Alarmein- und Ausgänge

ONVIF kompatibel

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,japanisch,chinesisch,koreanisch
Mirror Funktion	H-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	255 Presets
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Hinweise:	
Bemerkung	Um den Temperaturbereich von -50° ~ +65° zu gewährleisten muss der Dome mit 24VAC betrieben werden. Im PoE und 12VDC Betrieb sind Heizung und Lüfter deaktiviert
Besonderheiten	Auto calibration (Origin Check)
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX291 ,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	2x ~ 8x,ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,Außen,manuell,Fluorescent,Glühbirne
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse),RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio Ein/Ausgang,Anschlusskabel ca.25cm
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),1024x768 (4:3),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Andere	
DORI:	_headline,_headline
Beobachten (62 px/m)	25 - 840 m
Erkennen (125 px/m)	12 - 400 m
Identifizieren (250 px/m)	6 - 200 m
Wahrnehmen (25px/m)	64 - 2000 m
Hersteller-Nummer	213541

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
74125	EDC-AKS1	Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A
220314	EDC-WMB1-W	Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

