IED-63M2812P0A

Artikelnummer: 214560

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, Infrarot 2,8-12 mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
Megapixel Objektiv, varifokal, motorisiert,	ONVIF, VCA Video Analyse
2,8~12mm, True Day&Night	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Auflösung max. 2048x1536	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Kompression H.264/MJPEG, Web Casting	OpenVPN Unterstützung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Innenanwendung

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	28x LED 850nm,Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	18 - 52 m
Erkennen (125 px/m)	9 - 24 m
Identifizieren (250 px/m)	5 - 13 m
Wahrnehmen (25px/m)	45 - 129 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juni 2025 -Technical changes reserved

IED-63M2812P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,chinesisch,koreanisch,japanisch
Mirror Funktion	H-Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann.
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX124,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,Fluorescent,Außen,manuell,Glühbirne
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Video:	
Auflösung	2048x1536 (4:3),1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),1024x768 (4:3),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juni 2025 -Technical changes reserved

IED-63M2812P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Andere	
Hersteller-Nummer	214560

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 1. Juni 2025 -Technical changes reserved