

eneo MPC-52C0000M0A



Artikelnummer: 217280



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, 12/24V

Abb. ähnlich|Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Allgemeines | |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 72x74x89mm |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Kamera | |

eneo MPC-52C0000M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Box |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch, Tag, Nacht |
| Weißabgleich | automatisch, Preset, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch |
| Hinweise | |
| Bemerkung | NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Anzahl Alarmausgänge | 0 |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC) |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, C/CS-Ring |
| Video | |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080, 1280x720, 720x576 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 217280 |
| Serie | eneo KX-Serie, eneo COAXIZE |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------|---|
| 213619 | eneo H04Z03NFDC-MP | F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount |

eneo MPC-52C0000M0A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|---|
| 225085 | eneo MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| 220299 | eneo MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| 212984 | eneo TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| 212985 | eneo TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| 219504 | eneo WD-30 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C |



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

