

ISD-55P0010P0A

Artikelnummer: 217871



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.264, 1,05mm, 360°, Innen

Hauptmerkmale

1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

1,05mm Festbrennweite FishEye Kamera

360° Panorama Ansicht

Integration in eneo Center Software

True Day&Night

Auflösung max. 2592x1944@15fps

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

OpenVPN Unterstützung

Kompaktes Gehäusedesign für Innenanwendung

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	63,8x119mm
Beleuchtung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein

ISD-55P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	5,3W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Gewicht	270g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	14 m
Erkennen (125 px/m)	6 m
Identifizieren (250 px/m)	4 m
Wahrnehmen (25px/m)	36 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,chinesisch,koreanisch,japanisch
Mirror Funktion	H-Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	ja
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Defog, Manipulationsschutz
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).

ISD-55P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Besonderheiten	ImmerVision zertifiziert
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,8
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,05 mm
Digital Zoom	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca. 40cm
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1944x1944, 1440x1440, 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1024x1024, 1024x768 (4:3), 720x720, 704x576 (4:3), 640x480 (4:3)
Bilddarstellung	4:3, 16:9, 5:4
Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	15 fps

ISD-55P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Andere	
Bildwinkel horizontal	360°
Bildwinkel vertikal	360°
Hersteller-Nummer	217871

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

