eneo MPC-54A0003M0A

Artikelnummer: 218643



1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Innen

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
Auflösung max. 2560x1440@25/30fps	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Point of Interest und Smart Motion Zoom
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar	Kompakte Bauform

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	73.5x72x89mm
Gewicht	0,3 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	6 W
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, WDR 113dB
Kamera	

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MPC-54A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	AUTO,AUTOext,manuell,Preset
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6,40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
DORI	
Beobachten (62px/m)	27,2 - 90 m
Erkennen (125px/m)	13 - 44,7 m
Identifizieren (250px/m)	5,4 - 22 m
Wahrnehmen (25px/m)	70,4 - 223,5 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD Analog Signal (BNC)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	AHD
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	75 - 26°
Bildwinkel vertikal	41 - 15°
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	3

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MPC-54A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Video	
Auflösung (erweitert)	2560x1440,1920x1080,1280x720
Signalformat	AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	218643
Serie	eneo COAXIZE

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved