

IED-68M3611MAA

Artikelnummer: 220149



1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, 3,6-11mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
4K UHD Auflösung (3840x2160), 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	Rede-Stream

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Beleuchtung	28x LED 850nm, Infrarot, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein

IED-68M3611MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Scheibenheizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	785g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	40 - 95 m
Erkennen (125 px/m)	17 - 47 m
Identifizieren (250 px/m)	9 - 23 m
Wahrnehmen (25px/m)	94 - 230 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja, ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Mirror Funktion	H-Flip, Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	359°
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion, Manipulationsschutz, Personenerkennung, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler

IED-68M3611MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX274, CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, Smart BLC
Low Speed Shutter	automatisch, ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	Tag, Nacht, automatisch
Weißabgleich	automatisch, manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 11 mm
Blendensteuerung	DC, P-Iris
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeinang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

IED-68M3611MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9),3072x2048 (4:3),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildaauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bildwinkel horizontal	87 - 38°
Bildwinkel vertikal	49 - 21°
Hersteller-Nummer	220149

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
223980	IED-FMH1	Deckeneinbauadapter mit weißem Trimring für Fix Dome Kamera, SN-Serie



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

