

eneo ISD-59P0010P0A



Artikelnummer: 220196



1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, H.265, 1,29mm, 360°, IR-LED, IP66

Hauptmerkmale

1/1.7" Sony STARVIS CMOS-Sensor

1,29mm Festbrennweite FishEye Kamera

360° Panorama-, Korridor-, Quad-, Panomorph-Ansicht, Decken- und Wandmontage

Integration in eneo Center Software

True Day&Night

Auflösung max. 4000x3000@20fps

Quad Stream(H.264/H.265x3, MJPEGx1)

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

True WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung (Smart Codec)

IR-LED Beleuchtung integriert

Kompaktes Gehäusedesign für Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	58,7x151,4mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Gewicht	0,75 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Fisheye Kamera

eneo ISD-59P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,7"
Kameraform	Dome
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, manuell, Außen, Glühfaden
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4000x3000
DORI	
Beobachten (62px/m)	25 m
Erkennen (125px/m)	11 m
Identifizieren (250px/m)	5 m
Wahrnehmen (25px/m)	60 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch

eneo ISD-59P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDXC-Karte
Hinweise	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarめingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Brennweite	1,29 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	4000x3000 (4:3), 3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 2048x2048, 1280x1280, 640x640, 480x480
Datenstromarten	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	220196
Serie	eneo SN-Serie



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

