IPP-88A0030MIA

Artikelnummer: 220203

1/1,7" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

- 1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- 8.0MP 3840x2160 Pixel, 25/30fps
- 30x AF Zoom, 6~180mm
- Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
- Intelligente selbstlernende Video Analyse
- Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
- Audio support inklusive Audio Alarm
- IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)
- Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
- 12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten)
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	317,8x201.8mm
Beleuchtung	Zoom Synchronisierte & Fixe IR LED ,Infrarot
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2025 -Technical changes reserved

IPP-88A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	28W
Power over Ethernet	HiPoE+
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 200m
Gewicht	5,1kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	58 - 1300 m
Erkennen (125 px/m)	29 - 640 m
Identifizieren (250 px/m)	14 - 300 m
Wahrnehmen (25px/m)	140 - 3000 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,japanisch,chinesisch,koreanisch
Mirror Funktion	H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	255 Presets
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ +90°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	380°/Sek.
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Digitale Bildstabilisierung, Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Loitering Detektion, Manipulation (TD), Mensch (PD)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2025 -Technical changes reserved

IPP-88A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Bitte verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthalten HiPoE+ Midspan um eine einwandfreie Funktion bei PoE Betrieb zu gewährleisten.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sony IMX226,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	52dB
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,75 Lux bei F1,6, 50 IRE
Kameraform	PTZ
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,HiPoE+ Midspan (Betriebsspannung 100-240VAC, Betriebstemperatur 0°-40°),Steckersatz
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Objektiv:	
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	6 - 180 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2025 -Technical changes reserved

IPP-88A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	ja
MOD (Mininum Object Distance)	1 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9),3072x2048 (4:3),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	55,4 - 2,7°
Bildwinkel vertikal	31,1 - 1,5°
Hersteller-Nummer	220203

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220314	EDC-WMB1-W	Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juni 2025 -Technical changes reserved