

# eneo IAD-5SE1008MUA



Artikelnummer: 220593



Switch, Unmanaged, 120W 8x PoE, 2 x RJ45 Uplink  
10/100/1000 Mbps, Desktop

## Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt  $\leq 120W$

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	8
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	27x200x101,8mm
Gewicht	500 kg
Gerätetyp	Unmanaged
Montageart	Desktop
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Hinweise	
Bemerkung	CCTV Modus: Übertragung von 10Mbps @ 250m, CCTV Modus: PoE Leistungsabgabe: 29.2W @ 1m; 25,8W @ 100m; 24,2W @ 150m; 19,9W @ 250m

# eneo IAD-5SE1008MUA

## Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	2x 10/100/1000Base-T, 8x 10/100Base-TX
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzgerät
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
Sicherheit	CCTV Modus
Interne Switching Kapazität (Gbit)	5,6 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	4,2 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	220593
Serie	eneo Switch



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

