

IAD-5SE1008MUA

Artikelnummer: 220593



Switch, Unmanaged, 120W 8x PoE, 2 x RJ45 Uplink
10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung	Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)
Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45	CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps
8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at	Plug and Play, keine Einstellungen notwendig
Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤120W	

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	27x200x101,8mm
Bauart	Desktop
Gerätetyp	Unmanaged
Serie	eneo Switch
Montage	Desktop
Lüfter	nein
PoE Ports (Anzahl)	8
Management	nein
Stromversorgung	48-57 VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	120 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Gewicht	500g

IAD-5SE1008MUA

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Port Mirror	nein
QoS	nein
Sicherheit	CCTV Modus
SNMP	nein
Hinweise:	
Bemerkung	CCTV Modus: Übertragung von 10Mbps @ 250m, CCTV Modus: PoE Leistungsabgabe: 29.2W @ 1m; 25,8W @ 100m; 24,2W @ 150m; 19,9W @ 250m
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzgerät
Netzwerk:	
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	5,6 Gbps
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	4,2 Mpps
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
VLAN	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Optischer Anschluss	nicht vorhanden
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	2x 10/100/1000Base-T, 8x 10/100Base-TX
Andere	
Hersteller-Nummer	220593



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

