IEB-72M2812MCA

Artikelnummer: 220932

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, EPOC, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,8~12mm mit P-Iris	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
EPOC Ethernet und Power over Coax Übertragung	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Einfache Installation, IP66, oE IEEE 802.3af
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision Technology Inside)	ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	34x LED 850nm,Infrarot
Integrierte Wandhalterung	ja
SDK	auf Anfrage
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	vorhanden
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m
Wahrnehmen (25px/m)	40 - 130 m

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Mai 2024 -Technical changes reserved

IEB-72M2812MCA

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang,Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,chinesisch,koreanisch,japanisch
Mirror Funktion	H-Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Besonderheiten	Netzwerkübertragung mit 128bit AES Verschlüsselungsstandard
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX290,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Rage (WDR)	WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Mai 2024 -Technical changes reserved

IEB-72M2812MCA

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTP,UPnP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	BNC - EPOC,Audio Ein/Ausgang,Alarmausgang,Alarmeingang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°,4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Andere	
Hersteller-Nummer	220932

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
221334	IAM-4MU1001M0A	EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver
221577	IAM-6MC1001MRA	Ethernet über Koax Receiver Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Mai 2024 -Technical changes reserved