

IAM-6MC1001M0A

Artikelnummer: 221273



Ethernet über Koax Transceiver
Daten/Spannungsversorgung 270Mbps, 57VDC
Eingang

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung

RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss

Max. Übertragungsrate 270Mbps Full Duplex

Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km

Übertragung PoC maximal bis zu 1,2Km

Spannungsversorgung Transceiver 57V DC

Ausgangsspannung 12VDC/2A (mit optionalem Netzteil 221270)

128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung

Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung, Sternschaltung)

Überspannungsschutz integriert

Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C

Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Spezifikationen

Allgemeines:	
Bauart	Modul
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, BNC - EPOC, 56VDC-Eingang (DC-Buchse), 12VDC / 2A Spannungsausgang
Andere	
Besonderheiten	Netzwerkübertragung mit 128bit AES Verschlüsselungsstandard
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Hersteller-Nummer	221273

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

IAM-6MC1001M0A

Fortsetzung Zubehör

221334	IAM-4MU1001M0A	EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver
221276	NE-141/220VAC-57VDC	Netzteil Eingang 100-240VAC, Ausgang 57VDC 1,2A, für EPOC Transceiver, Transmitter, Rec.



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

