# AES-5SF0036M0A

Artikelnummer: 221517

1/3" Mini Dome, Fix, klar 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Einbau

## Hauptmerkmale

- 1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD
- Objektiv F2,0/3,6mm
- Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien
- Automatische Shutterregelung
- Digitale Signalverarbeitung (DSP)
- Automatischer Weißabgleich (ATW)
- Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Klare PC-Kuppel, 57mm
- Einfache Montage im Innenbereich
- Für Deckeneinbau
- Vandalismusgeschützte Ausführung

## Spezifikationen

| Allgemeines: | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 58,5x88 |
| Beleuchtung | nein |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

# AES-5SF0036M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 1,2W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Gewicht | 200 g |
| DORI: | |
| Beobachten (62 px/m) | 12,6 m |
| Erkennen (125 px/m) | 5,9 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 2,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 32,2 m |
| Funktionen: | |
| Bewegungsmelder | nein |
| e-PTZ Unterstützung | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Kamera: | |
| Aufnahmesensor | Sony Super HAD II Interline Transfer,CCD |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/50 ~ 1/120.000Sek. |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Low Speed Shutter | nein |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/50 ~ 1/120.000Sek. |
| Signal-/Rauschabstand | 50dB |
| Tag-/Nacht-Modus | automatisch |
| Weißabgleich | ATW |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,2, 50 IRE |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Schraubensatz,Befestigungsbeipack |
| Objektiv: | |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Digital Zoom | nein |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Eingang (DC-Buchse),Composite (FBAS),Anschlusskabel ca.25cm |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

# AES-5SF0036M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Video: | |
| Synchronisation | intern |
| Horizontale Auflösung | 960 TVL |
| Andere | |
| Aktive Bildelemente | 976(H) x 582(V) Pixel |
| Videonorm | PAL |
| Bildwinkel horizontal | 68° |
| Hersteller-Nummer | 221517 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 225085 | MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| 236125 | MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |



© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved