

IAM-6MC1001MRA

Artikelnummer: 221577



Ethernet über Koax Receiver
Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Coax Übertragung
RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss
Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex
Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km
PoC Übertragung maximal bis zu 1,2Km
Spannungsversorgung Receiver PoE oder 12-57V DC

Spannungsversorgung Transmitter PoE/PoE+
128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung
Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung, ...)
Überspannungsschutz integriert
Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C
Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	24x61,6x82,4mm
Bauart	Modul
Serie	eneo EPOC
Gehäuse	Metall
Farbe	anthrazit
Stromversorgung	56VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +60°C
Gewicht	77g
Netzwerk:	

IAM-6MC1001MRA

Fortsetzung Spezifikationen

Datendurchsatz max.	95 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, BNC - EPOC (max. 60W out), 56VDC-Eingang (DC-Buchse)
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Andere	
Besonderheiten	Netzwerkübertragung mit 128bit AES Verschlüsselungsstandard
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Hersteller-Nummer	221577

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221334	IAM-4MU1001M0A	EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver
221276	NE-141/220VAC-57VDC	Netzteil Eingang 100-240VAC, Ausgang 57VDC 1,2A, für EPOC Transceiver, Transmitter, Rec.



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

