

# IAD-5SG1004MUB

Artikelnummer: 221888



Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45  
10/100/1000 Mbps, Desktop

## Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung

4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3ab/af/at/u

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

## Spezifikationen

Serie	Safe & Easy
Funktionen:	
Multicast-fähig	nein
Port Mirror	nein
QoS	nein
SNMP	nein
Sicherheit	CCTV Modus
Netzwerk:	
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	8,9 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	12 Gbps

# IAD-5SG1004MUB

## Fortsetzung Spezifikationen

VLAN	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Ports	4x 10/100/1000Base-T (PoE),2x 10/100/1000Base-T
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	27x135x86mm
Gewicht	350g
PoE Ports (Anzahl)	4
Bauart	Desktop
Gerätetyp	Unmanaged
Leistungsaufnahme	60W
Lüfter	nein
Management	nein
Montage	Desktop
PoE Budget (gesamt)	60 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Einsatzumgebung	innen
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerät



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

