IPP-62A0020M0B

Artikelnummer: 222184

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, H.265, WDR, 1920x1080, PoE, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- Full HD 1920x1080 Pixel, 25/30fps
- 20x AF Zoom, 4,7~94mm
- Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
- Intelligenter Bewegungsmelder
- Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)
- Audio support inklusive Audio Alarm
- Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz
- Spannungsversorgung 12VDC, 24VAC oder PoE
- IK10 (Stoßfestigkeit)
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	150x154mm
Beleuchtung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen, Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	optional

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-62A0020M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Scheibenheizung	optional
Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	12W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Gewicht	1,6 kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	28 - 550 m
Erkennen (125 px/m)	13 - 270 m
Identifizieren (250 px/m)	7 - 130 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 - 1370 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,japanisch,chinesisch,koreanisch
Mirror Funktion	H-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	255 Presets
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ 190°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	380°/Sek.
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Audiounterstützung	ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-62A0020M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Digitale Bildstabilisierung, Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sony IMX291 ,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,6, 50 IRE
Kameraform	PTZ
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Steckersatz,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RTP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
Objektiv:	
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,7 - 94 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	20x

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved

IPP-62A0020M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	16-fach
MOD (Mininum Object Distance)	1 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio-Ein/Ausgang,RJ-45,Spannungseingang,Anschlusskabel ca.25cm
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3°
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7°
Hersteller-Nummer	222184

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216209	DOME-WB2-W	Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 4. Juli 2025 -Technical changes reserved