

# IPP-62A0020M0B

Artikelnummer: 222184



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, H.265, WDR, 1920x1080, PoE, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Full HD 1920x1080 Pixel, 25/30fps

20x AF Zoom, 4,7~94mm

Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Intelligenter Bewegungsmelder

Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)

Audio support inklusive Audio Alarm

Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz

Spannungsversorgung 12VDC, 24VAC oder PoE

IK10 (Stoßfestigkeit)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

## Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	150x154mm
Beleuchtung	nein, nein
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC,24VAC,PoE, 12VDC, 24VAC, PoE
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo SN-Serie
Gehäuse	Außen, Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium

# IPP-62A0020M0B

## Fortsetzung Spezifikationen

Heizung	optional
Scheibenheizung	optional
Lüfter	ja
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Leistungsaufnahme	12W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Gewicht	1,6 kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	28 - 550 m
Erkennen (125 px/m)	13 - 270 m
Identifizieren (250 px/m)	7 - 130 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 - 1370 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja, ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Mirror Funktion	H-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Presets	255 Presets
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Touren	8 wählbare Touren
Vertikaler Neigebereich	-10° ~ 190°
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	380°/Sek.
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Audiounterstützung	ja

# IPP-62A0020M0B

## Fortsetzung Spezifikationen

Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Digitale Bildstabilisierung, Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
<b>Kamera:</b>	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, Sensor IMX291 ,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	Ein/Aus schaltbar,ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps,WDR 120dB
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,6, 50 IRE
Kameraform	PTZ
<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Steckersatz,Befestigungsbeipack
<b>Netzwerk:</b>	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN
<b>Objektiv:</b>	
Blendensteuerung	DC, DC
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,7 - 94 mm
Zoomfaktor	20x
Digital Zoom	16-fach
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeinang,Audio-Ein/Ausgang,RJ-45,Spannungseingang,Anschlusskabel ca.25cm
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1

# IPP-62A0020M0B

## Fortsetzung Spezifikationen

Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Bilddarstellung	4:3, 16:9, 5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildaauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3°
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7°
Hersteller-Nummer	222184

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216209	DOME-WB2-W	Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx
221234	EDMC/CWB-1-W	Wand-/Deckenmontage-Halterung weiß, für Dome Serie EDMC, MPP-72xx, IPP-72xx
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

