

AES-5SF0036M1A

Artikelnummer: 223916



1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Aufbau

Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD	Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse
Objektiv F2,0/3,6mm	Klare PC-Kuppel, 57mm
Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien	Einfache Montage im Innenbereich
Automatische Shutterregelung	Für Deckenaufbau
Digitale Signalverarbeitung (DSP)	Vandalismusgeschützte Ausführung
Automatischer Weißabgleich (ATW)	

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	60,5x80
Beleuchtung	nein, nein
Serie	eneo COAXIZE
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC

AES-5SF0036M1A

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	1,2W
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Gewicht	260g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	12,6 m
Erkennen (125 px/m)	5,9 m
Identifizieren (250 px/m)	2,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	32,2 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein, nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony Super HAD II Interline Transfer, CCD, CCD
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Gegenlichtkompensation	BLC, BLC
Low Speed Shutter	nein, nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch
Weißabgleich	ATW
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/3"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,2, 50 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Befestigungsbeipack
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), Composite (FBAS), Anschlusskabel ca.25cm
Videoausgänge	Composite (FBAS)

AES-5SF0036M1A

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Video:	
Synchronisation	intern
Horizontale Auflösung	960 TVL
Andere	
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Videonorm	PAL
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bildwinkel horizontal	68°
Hersteller-Nummer	223916

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

