

MED-55F0036M0A

Artikelnummer: 225247



1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	85x90mm
Beleuchtung	18x LED 850nm, Infrarot
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo COAXIZE, eneo EX-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9016
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

MED-55F0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	3,7W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Gewicht	360g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	29 m
Erkennen (125 px/m)	14 m
Identifizieren (250 px/m)	6 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein
Menüsprachen	deutsch,englisch,französisch,italienisch,spanisch,türkisch,niederländisch,portugiesisch,polnisch,chinesisch,russisch
Mirror Funktion	Spiegelbild,V-Flip,Rotation
Privacy Zones	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Kamera:	
Aufnahmesensor	SmartSens,SC5235,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/15 ~ 1/50.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/15 ~ 1/50.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F2,0, 50 IRE, bei F1,6
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Befestigungsbeipack,Betriebsanleitung
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m

MED-55F0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Blendenbereich (F)	F2,0
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang
Schnittstellen Protokolle	TVI-UTC
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	
Synchronisation	intern
Signalformat	AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP
Bildrate	20fps @ 2592x1944p, 25/30fps @ 2560x1440p
Andere	
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	2560x1440, 2592x1944, 960x576
Bildwinkel horizontal	87,4°
Bildwinkel vertikal	47°
Hersteller-Nummer	225247

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
236125	MAM-5MM2203M0A	4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

