

eneo MED-55F0036M0A



Artikelnummer: 225247



1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	85x90mm
Beleuchtungsbereich	ca. 20m
Gewicht	0,36 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	RAL9016
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	3,7 W

eneo MED-55F0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F2,0, 50 IRE, bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	960x576, 2592x1944, 2560x1440
DORI	
Beobachten (62px/m)	22,9 m
Erkennen (125px/m)	11 m
Identifizieren (250px/m)	6 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,6 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI
Lieferumfang	_headline, Befestigungsbeipack, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	87,4°
Bildwinkel vertikal	47°
Brennweite	3,6 mm

eneo MED-55F0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Blendenbereich (F)	F2,0
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Signalformat	AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	225247
Serie	eneo EX-Serie,eneo COAXIZE



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

