

eneo MED-55F0036M0A



Artikelnummer: 225247



1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|-----------|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 85x90mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 20m |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9016 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 3,7 W |

eneo MED-55F0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch, Tag, Nacht |
| Weißabgleich | automatisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F2,0, 50 IRE, bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 960x576, 2592x1944, 2560x1440 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 22,9 m |
| Erkennen (125px/m) | 11 m |
| Identifizieren (250px/m) | 6 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 57,6 m |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Anzahl Alarmausgänge | 0 |
| Externe Anschlüsse | Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| Lieferumfang | _headline, Befestigungsbeipack, Betriebsanleitung |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 87,4° |
| Bildwinkel vertikal | 47° |
| Brennweite | 3,6 mm |

eneo MED-55F0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------|--|
| Blendenbereich (F) | F2,0 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Signalformat | AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 225247 |
| Serie | eneo EX-Serie,eneo COAXIZE |



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

