MED-65M2713MBA

Artikelnummer: 225248

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot 2,7-13mm, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor	2D-/3DNR Noise Reduction
Auflösung max. 2592x1944	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS	Defog, LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13mm	OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	40x IR-LEDs 850nm, 60°,Infrarot
Texteinblendung	vorhanden
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	22 - 68 m
Erkennen (125 px/m)	10 - 34 m
Identifizieren (250 px/m)	3 - 16 m
Wahrnehmen (25px/m)	55 - 170 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein
Menüsprachen	deutsch,englisch,französisch,italienisch,spanisch,türkisch,niederländisch,portugiesisch,polnisch,chinesisch,russisch

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 6. Juli 2025 -Technical changes reserved

MED-65M2713MBA

Fortsetzung Spezifikationen

Mirror Funktion	Spiegelbild,V-Flip,Rotation
Privacy Zones	nein
Kamera:	
Aufnahmesensor	SmartSens,SC5235,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/15 ~ 1/50.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/15 ~ 1/50.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Befestigungsbeipack,Betriebsanleitung
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Video (BNC),12VDC-Spannungseingang
Schnittstellen Protokolle	TVI-UTC
Video:	
Synchronisation	intern
Andere	
Videonorm	PAL/NTSC
Hersteller-Nummer	225248

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 6. Juli 2025 -Technical changes reserved