

IAR-7SE1024MMB

Artikelnummer: 228222



Gigabit Switch, 24xPoE 100Mbps 2x RJ45 Gbit, 2x SFP Gbit, 390W, Managed, 19", 1HE

Hauptmerkmale

PoE Switch, Rack Montage	Web-Konfiguration, Web-Management
Gigabit Uplink Ports: 2xRJ45, 2xSFP	VLAN, PoE-Steuerung, Mac Address Table
24x 10/100 PoE Ports, IEEE 802.3af/at	Port-Spiegelung, Passwortschutz
Bis zu 30W per Port, Total ≤390W	Status-LEDs
ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard	Temperaturbereich -10 ° C ~ + 50 ° C
Managed L2 Switch, Geräuscharme Lüfter	Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	44,5x442x263mm
Bauart	Rackmontage
Einsatzumgebung	innen
ESD-Schutz	Kontaktentladung 6KV,Luftentladung 8KV,IEC61000-4-2,IEC61000-4-5
Gerätetyp	Layer2 Switch
Serie	eneo Switch
Montage	19" Rackeinbau
Lüfter	ja
PoE Ports (Anzahl)	24

IAR-7SE1024MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Management	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Leistungsaufnahme	450W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	390 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gewicht	3,8kg
Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Port Mirror	ja
QoS	ja
Sicherheit	Passwortschutz, Fast-Ring, Port Isolation, Port Geschwindigkeitseinstellung, Radius Authentifizierung
SNMP	ja
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, 19" Einbauwinkel
Netzwerk:	
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	12,8 Gbps
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	9,5 Mpps
Netzwerkprotokolle	RSTP, FTP, TFTP, HTTP, IGMP, SNMPV1, SNMPV2, SNMPV3, QoS
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Quality of Service, IEEE 802.1x RADIUS Authentifizierung, Autorisierung
VLAN	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Optischer Anschluss	SFP Port
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	24x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 10/100/1000T SFP, Console RJ45-RS232
Andere	
Hersteller-Nummer	228222

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219525	RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~+70°C

IAR-7SE1024MMB

Fortsetzung Zubehör

216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

