

eneo IAM-5SE1004MUD



Artikelnummer: 228224



Switch, Unmanaged, 120W, 4xPoE 1x RJ45, 1x SFP
100Mbps, Industrie-Design, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, DIN Rail

Uplink Ports 1xRJ45, 1xSFP

4x 10/100 Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Status-LED: Uplink, PoE, Optische Schnittstelle, Power

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	46x110x159mm
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	530 kg
Gerätetyp	Unmanaged
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	

eneo IAM-5SE1004MUD

Fortsetzung Spezifikationen

Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 100 SFP, 4x 10/100Base-TX
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
Sicherheit	CCTV Modus
Interne Switching Kapazität (Gbit)	1,5 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	0,9 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	228224
Serie	eneo Switch



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

