

IAM-5SE1004MUD

Artikelnummer: 228224



Switch, Unmanaged, 120W, 4xPoE 1x RJ45, 1x SFP
100Mbps, Industrie-Design, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, DIN Rail	Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)
Uplink Ports 1xRJ45, 1xSFP	Status-LED: Uplink, PoE, Optische Schnittstelle,Power
4x 10/100 Ports,IEEE 802.3af/at	CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps
Bis zu 30W pro Port	Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	46x110x159mm
Bauart	DIN Rail Modul
Einsatzumgebung	innen
ESD-Schutz	Kontaktentladung 6KV,Luftentladung 8KV,IEC61000-4-2,IEC61000-4-5
Gerätetyp	Unmanaged
Serie	eneo Switch
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Lüfter	nein
PoE Ports (Anzahl)	4
Management	nein
Stromversorgung	48-57 VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

IAM-5SE1004MUD

Fortsetzung Spezifikationen

PoE Budget (gesamt)	120 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Gewicht	530g
Funktionen:	
Multicast-fähig	nein
Port Mirror	nein
QoS	nein
Sicherheit	CCTV Modus
SNMP	nein
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Netzwerk:	
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	1,5 Gbps
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	0,9 Mpps
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
VLAN	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Optischer Anschluss	SFP Port
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 100 SFP, 4x 10/100Base-TX
Andere	
Hersteller-Nummer	228224

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216567	SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

