IEB-72M2812MAA 9005

Artikelnummer: 228518

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,7-12mm, IR, IP66, Schwarz

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: Smart Codec ROI Hi-Stream	Farbe RAL 9005 Schwarz

Spezifikationen

Allgemeines:	
Beleuchtung	34x LED 850nm,Infrarot
Integrierte Wandhalterung	ja
SDK	auf Anfrage
Sonnenschutzdach	ja
Texteinblendung	vorhanden
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m
Wahrnehmen (25px/m)	40 - 130 m

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved

IEB-72M2812MAA 9005

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang,Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,russisch,chinesisch,koreanisch,japanisch
Mirror Funktion	H-Flip,Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG Setup eingeschränkt,Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt,Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt,Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Sensor IMX290,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Tag-/Nacht-Modus	Tag,Nacht,automatisch
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTP,UPnP,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,QoS,OpenVPN

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved

IEB-72M2812MAA 9005

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),352x256 (4:3),352:240 (4:3),320x240 (4:3)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°,4:3 ,16:9,5:4
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Andere	
Hersteller-Nummer	228518

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2025 -Technical changes reserved