

IAR-7SE1024MMC

Artikelnummer: 230033



Gigabit Switch, Managed, 350W, Layer 3, 24xPoE, 4xSFP 10G, Wand-/Rackmontage, Desktop

Hauptmerkmale

24-Port Gigabit PoE L3 Managed Ethernet Switch	ESD Schutz 6 kV Kontakt, 8kV Air Discharge, standard: IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
4x SFP 10 Gigabit Uplink Ports	Web-Konfiguration, Web-Management
PoE Standard IEEE 802.3af/at (PSE)	VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table
Bis zu 30W per Port, gesamt ≤350W	Port-Spiegelung, Passwortschutz
Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms	Temperaturbereich -10° C ~ +50° C
Überspannungsfestigkeit 6kV, Standard: IEC6000-4-5	Rack Montage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	44,5x442x320mm
Bauart	Rackmontage, Desktop
ESD-Schutz	Kontaktentladung 6KV, Luftentladung 8KV, IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gerätetyp	Layer3 Switch
Serie	eneo Switch
Montage	19" Rackeinbau, Desktop
Lüfter	nein
PoE Ports (Anzahl)	24
Management	ja

IAR-7SE1024MMC

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	100~240VAC
Leistungsaufnahme	380W max.
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	350 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gewicht	6,5kg
Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Port Mirror	ja
QoS	ja
Sicherheit	Passwortschutz, Fast-Ring, Port Isolation, Port Geschwindigkeitseinstellung, Radius Authentifizierung
SNMP	ja
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, 19" Einbauwinkel
Netzwerk:	
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	128 Gbps
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	92,5 Mpps
Netzwerkprotokolle	RSTP, IGMP, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMPV1, SNMPV2, SNMPV3, QoS, DHCP, IPv4, IPv6, NTP, STP, RIP, OSPF, VRRP, DSCP, SSH, CLI
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p Quality of Service, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1x RADIUS Authentifizierung, Autorisierung, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
VLAN	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Optischer Anschluss	SFP Port
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	24x 10/100/1000Base-T, 4x 10Gbit SFP, Console RJ45-RS232, OOB 10/100Base-TX
Andere	
Hersteller-Nummer	230033

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

IAR-7SE1024MMC

Fortsetzung Zubehör

219525	RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~+70°C
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218759	SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218760	SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

