

IPD-72M2713MAA

Artikelnummer: 232573



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Hervorragende Lichtempfindlichkeit
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild
Fix Dome Gehäuse (Metall), IP67
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC/24VAC

Spezifikationen

| Allgemeines: | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 119x140mm |
| Beleuchtung | 2x High Power LED 850nm, Infrarot |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Serie | eneo AN-Serie |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | ja |

IPD-72M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 11W , 12VDC, 12W, 24VAC, 9W, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 1 kg |
| DORI: | |
| Beobachten (62 px/m) | 16,6 - 80,5 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8,2 - 40,1 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 3,9 - 20,1 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 44 - 198 m |
| Funktionen: | |
| Alarmverarbeitung | E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping,Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),Alarm Ausgang |
| Benutzeroberfläche | Type A (Orange/ Grau) |
| Bewegungsmelder | ja |
| e-PTZ Unterstützung | ja |
| Menüsprachen | englisch,deutsch,französisch,koreanisch |
| Mirror Funktion | Spiegelbild,Flip |
| Multicast-fähig | ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Vertikaler Neigebereich | 65 °(25 ~ 90°) |
| Web Browser | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJPEG,Edge: MJPEG |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Drehbereich | +/-173° |
| Audiounterstützung | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD) |
| Fernzugriff | Browser |
| Hinweise: | |
| Bemerkung | NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR). |

IPD-72M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Kamera: | |
| Aufnahmesensor | Sony STARVIS, Sensor IMX307, CMOS |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/25.000Sek. |
| Flickerless Funktion | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Low Speed Shutter | ja |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/25.000Sek. |
| Signal-/Rauschabstand | 50dB |
| Tag-/Nacht-Modus | automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor) |
| Weißabgleich | automatisch, Außen, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, klarer Himmel, Schatten, manuell |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack |
| Netzwerk: | |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RT P, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, SNMP |
| Objektiv: | |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Externe Anschlüsse | Alarm-Ein/Ausgang, RJ-45, SD-Karten Slot, Spannungseingang, Micro SD Karten Slot, Kombistecker, Anschlusskabel ca. 15cm |
| Videoausgänge | nein |
| Alarমেingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Video: | |
| Auflösung | 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9) |
| Bilddarstellung | VerticalView 90°/270°, 16:9 |
| Datenstromarten (Stream Types) | Multi-Streaming |

IPD-72M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Andere | |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 32° |
| Bildwinkel vertikal | 56 - 18° |
| Hersteller-Nummer | 232573 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------|---|
| 209832 | AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| 216923 | DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| 209880 | DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| 209831 | DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| 207192 | DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

