

MED-62V2713M0A

Artikelnummer: 233015



1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht 1920x1080, Objektiv 2,7-13,5mm IR LED, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Kompaktes Metallgehäuse für Außenanwendung	RS-485 Steuer-Ein-Ausgang
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	3D-DNR Noise Reduction,
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv	Integrierter Bewegungsmelder
LSC (Objektiv Shading Korrektur)	Kratzfeste beschichtete Kuppel

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	108x144,4mm
Beleuchtung	30x LED 850nm,Infrarot
Texteinblendung	vorhanden
Serie	eneo KX-Serie
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein

MED-62V2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	6W
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	1,0kg
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	16,6 - 80,5 m
Erkennen (125 px/m)	8,2 - 40,1 m
Identifizieren (250 px/m)	3,9 - 20,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44 - 198 m
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch,englisch,französisch,italienisch,spanisch,türk isch,niederländisch,portugiesisch,polnisch,chinesisch ,russisch
Mirror Funktion	Rotation,Spiegelbild,V-Flip
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Analysefunktionen	Defog
Hinweise:	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Kamera:	
Aufnahmesensor	Sony,Sensor IMX323,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	52dB
Weißabgleich	ATW,AWB,manuell,Außen,Innen,AWC
Wide Dynamic Rage (WDR)	D-WDR
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F1,3, 40 IRE
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	

MED-62V2713M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lieferumfang	Betriebsanleitung, Inbusschlüssel, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Objektiv:	
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,3
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskabel ca. 40cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:	
Synchronisation	intern
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p
Andere	
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576
Bildwinkel horizontal	95 - 27°
Bildwinkel vertikal	49 - 15°
Hersteller-Nummer	233015

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230864	AK-11	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage
215644	DOMЕ-WB3	Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

MED-62V2713M0A

Fortsetzung Zubehör

212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

