eneo MEB-55M2812M0A

Artikelnummer: 233697



HD Analog Kamera Bullet, 2592x1944, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, IR, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

- 1/2,8" CMOS Image Sensor
- Auflösung max. 2592x1944
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS
- 2,7-13,5 mm Objektiv mit variabler Brennweite (motorisiert)
- Tag-/Nachtumschaltung (ICR)
- 2D+3D DNR (Digitale Rauschunterdr1/4ckung)
- Automatische Belichtungssteuerung (1/30s~1/50.000s)
- Korrektur der Objektivschattierung
- IR LED Beleuchtung integriert
- Für den Außeneinsatz geeignet Schutzgrad IP67
- 12VDC Spannungsversorgung, NDAA konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Sonnenschutzdach	Ja
Integrierte Wandhalterung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	83,88x87,4x242mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 35m
Gewicht	0,745 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MEB-55M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	6,5 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS, Sony IMX335
Chipgröße	1/2,8"
Automatischer elektronischer Shutter (AES)	1/30 ~ 1/50.000Sek.
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Bullet
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-30 ~ 1-50.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	manuell,automatisch
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
DORI	
Beobachten (62px/m)	15,6 - 72,5 m
Erkennen (125px/m)	7,5 - 35,5 m
Identifizieren (250px/m)	3,5 - 10,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	40 - 179,3 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang,Video (BNC)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MEB-55M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x Innensechskantschlüssel
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110,6 - 32,6°
Bildwinkel vertikal	57,3 - 18,3°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendenbereich (F)	F1.8~F3.3
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	4
Video	
Auflösung (erweitert)	2592x1944,2560x1440,1920x1080,960x540
Signalformat	AHD @ 2MP, AHD @ 4MP, AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, CVI @ 4MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840320
Hersteller-Nummer	233697
Serie	eneo COAXIZE

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233754	eneo AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	eneo AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie
235339	eneo AK-24	Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
245314	eneo AK-30	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage Fix Turret Dome und Bullet Kameras der IN-Serie
235257	eneo PM-21	Mastmontageadapter, Stahl für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24
245272	eneo PM-21B	Mastmontageadapter V2A Edelstahl, für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved