

INR-18N040005A

Artikelnummer: 233904



Netzwerk Video Rekorder, 4x IP PoE, H.265, HDMI, VGA, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 50Mbps, Ausgang 64Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

4 x RJ45 PoE Anschluss (45 Watt PoE Budget gesamt)

Maximal 1 interne Festplatte möglich

Unterstützt 4 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Spezifikationen

| Allgemeines: | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/GTIN | 4260229840108 |
| Abmessungen (HxBxT) | 300X227X53mm |
| Bediengeräte (extern) | Maus |
| Steuerungssoftware | eneo INsight |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Lüfter | nein |
| Festplattenkapazität intern max. | 10 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |

INR-18N040005A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| RAID | nein |
| 19" Rackmount | nein |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Leistungsaufnahme | 5 W, ohne Festplatte |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 45 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja, ONVIF Profile S |
| Gewicht | 1,03kg |
| Aufzeichnung: | |
| Aufzeichnung | permanent,Bewegung,Ereignis,manuell,AI |
| Backup | Setup |
| Vorlarm-Aufzeichnung | bis zu 5Sek. |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Display / Darstellung: | |
| Live Darstellung | 30fps @ 3840x2160,48fps @ 2592x1944 ,60fps @ 2592x1520 ,120fps @ 1920x1080 |
| Bildwiedergabe | 4-Kanal Split, Sequenz, Vollbild |
| Funktionen: | |
| Alarmauslöser | Festplattenfehler,Bildverlust,Bewegung,Kontakt,AI |
| Alarmreaktion | E-Mail Versand,Alarm Ausgang ,Remote Software,Live Popup,Buzzer,PTZ Preset,FTP,Push (Mobile),Spot Popup |
| Bewegungsmelder | Integrierte Bewegungsmeldung |
| Covert Kamera Modus | ja |
| Menüsprachen | englisch,deutsch,französisch,spanisch,italienisch,russisch,portugiesisch,polnisch,türkisch,rumänisch,dänisch,niederländisch,finnisch,bulgarisch,griechisch,japanisch,koreanisch,thailändisch,arabisch,hebräisch,hin |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Suchfunktion | Zeit/Datum,Ereignis,Thumbnail,Text,Museum,Sofort Wiedergabe,VCA Suche |
| Audiounterstützung | ja |
| HDD Hotswap | nein |
| Analysefunktionen | Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Remote Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser |
| Fernzugriff | Remote Software |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Netzgerät,HDD Montagesatz,Maus,Betriebsanleitung |
| Netzwerk: | |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP,DHCP,HTTP,UPnP,SMTP,RTSP,RTP,FTP,NTP,SNMP,DNS ,DDNS,HTTPS |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Datendurchsatz max. | 114 Mbps |

INR-18N040005A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Datendurchsatz ausgehend | 64 Mbps |
| Netzwerkanschluss | 1 x 10/100/1000BASE-T, 4x PoE RJ45 10/100 Base-T |
| Datendurchsatz eingehend | 50 Mbps |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Schnittstellen externer Speicher | 1x eSATA, 1x NetHDD (SMB, NFS), Google Drive 2 Kanäle, Dropbox 2 Kanäle, USB |
| Kanäle gesamt | 4 |
| IP Kanäle | 4 |
| Spotmonitor | nein |
| Monitor-Ausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgang | 1 |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| Audioausgang | 1 |
| Video: | |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Andere | |
| Bemerkung | IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt., NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Hinweis: Für zwei frei definierbare Kanäle kann die Alarm Aufzeichnung in der Cloud abgespeichert werden. , Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR). |
| Betriebssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 233904 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------|--|
| 234989 | eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 236197 | eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| 236196 | eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |

INR-18N040005A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|--|
| 234990 | eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 217658 | HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| 217657 | HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| 217659 | HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| 217660 | HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| 234995 | INR-eSATA | HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD |



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

