

eneo MNR-18N16000A



Artikelnummer: 234748



Hybrid HD Video Rekorder 16-Kanal Analog, 8-Kanal IP, HDMI, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 24 Kanäle (16x analog + 8x IP)

Aufzeichnung 160fps@8MP, 240fps@5MP, 480fps@2MP

Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS

Maximal 2 interne Festplatten möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0, eSATA und RS-485 Schnittstelle

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Fernzugriff über App, Browser und CMS

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Systemanforderungen	
Betriebssystem	Linux
Allgemeines	
Aufzeichnungsrate Maximal	480 fps
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	380x50x340mm
Eneo Bediengeräte extern	Maus
Festplattenkapazität (intern)	0 TB
Festplattenkapazität (max intern)	20 TB
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	20 W
ONVIF	ONVIF Profile S

eneo MNR-18N16000A

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Aufzeichnung	_headline, AI, Bewegung, Ereignis, manuell, permanent
Auflösung Aufzeichnung (max)	3840x2160
Betriebsmodus	Pentaplex
Funktionen	
Analysefunktionen	Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD)
Alarmauslöser	AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt
Alarmreaktion	Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup
Menüsprachen	arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Suchfunktion	Ereignis, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail
Remote-Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Remote Software
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmausgänge	1
Alarমেingänge	16
Audioeingänge	16
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-T
IP Kanäle	8
Kanäle gesamt	24
Speicherschnittstelle (extern)	1x eSATA, USB
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Videoeingänge (Anzahl)	16
Lieferumfang	_headline, Netzgerät, Kaltgerätekabel, HDD Montagesatz, Maus, RCA Kabel, Betriebsanleitung
Netzwerk	
Datendurchsatz (ausgehend)	256 Mbps
Datendurchsatz (maximal)	64 Mbps
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Video	
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840269
Hersteller-Nummer	234748

eneo MNR-18N16000A

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	eneo IN-Serie
-------	---------------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
245574	Western Digital WD44PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
237767	Western Digital WD64PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
241613	Western Digital WD85PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

