

# eneo INR-28N080005A



Artikelnummer: 234749



Netzwerk Video Rekorder 8x IP PoE, H.265, HDMI, VGA 2xSATA, ohne HDD

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 128Mbps, Ausgang 128Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

8 x RJ45 PoE Anschluss (59 Watt PoE Budget gesamt)

Maximal 2 interne Festplatten möglich

Unterstützt 8 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

## Spezifikationen

Systemanforderungen	
Betriebssystem	Linux
Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	300x53x227mm
Eneo Bediengeräte extern	Maus
Steuerungssoftware	eneo INsight
HDD Slots Anzahl	2, bis zu 10 TB je slot (Enterprise-Class)
Leistungsaufnahme	6 W
ONVIF	ONVIF Profile S
Stromversorgung	48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C

# eneo INR-28N080005A

## Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	
Auflösung Aufzeichnung (max)	3840x2160
Festplattenkapazität max	20 TB
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
HDD Hotswap	Nein
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Alarmauslöser	AI, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, Kontakt
Alarmreaktion	Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset, Push (Mobile), Spot Popup
Menüsprachen	arabisch, bulgarisch, dänisch, deutsch, englisch, finnisch, französisch, griechisch, hebräisch, hindi, italienisch, japanisch, koreanisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, rumänisch, russisch, spanisch, thailändisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Suchfunktion	Ereignis, Museum, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail, VCA Suche
Remote-Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
Hinweise	
Bemerkung	IP Kameras der PXB,PXC,PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt. NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingang	Ja
Alarmausgang	Ja
Anzahl IP-Kanäle	8
Audioeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Speicherschnittstelle (extern)	USB
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Videoausgänge	1x HDMI, VGA
Lieferumfang	_headline, Netzgerät,Kaltgerätekabel,HDD Montagesatz,Maus,Betriebsanleitung
Netzwerk	
Datendurchsatz (ausgehend)	256 Mbps
Datendurchsatz (maximal)	256 Mbps
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Video	
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840085
Hersteller-Nummer	234749

# eneo INR-28N080005A

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	eneo IN-Serie
-------	---------------

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234995	eneo INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
245574	Western Digital WD44PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
237767	Western Digital WD64PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
241613	Western Digital WD85PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

