

ISM-52F0021WMA

Artikelnummer: 235524



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080,
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP CMOS-Sensor	WDR 120dB, Smart BLC
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
Platinenkamera 50x50x50mm	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC
Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge
True Day & Night (TDN)	Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig
Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)	NDAA konform

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	50x50x50mm
Beleuchtung	nein
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Kameratyp	Platinenkamera
Gehäuse	ohne Gehäuse
Lüfter	nein
Montageart	Einbaumodul
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	4,3W

ISM-52F0021WMA

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Gewicht	125g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	14 m
Erkennen (125 px/m)	6,5 m
Identifizieren (250 px/m)	2,9 m
Wahrnehmen (25px/m)	36,5 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, HTTP, HTTPS, Alarm Ausgang
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Bewegungsmelder	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Mirror Funktion	Flip, Spiegelbild
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Hinweise:	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Kamera:	

ISM-52F0021WMA

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	SmartSens,SC200AI,CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1~1/100.000Sek.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/100.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch
Wide Dynamic Rage (WDR)	TWDR 120dB,True WDR
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Kameraform	Platine
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	IPv4,IGMP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DVRNS,NTP,FTP,HTTP,HTTPS,SMTP,SSL,Zeroconf
Objektiv:	
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,1 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	ja
MOD (Mininum Object Distance)	0,3 m
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang,Alarmeinang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),704x480 (4:3),640x480 (4:3),352x288 (4:3)
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°
Datenstromarten (Stream Types)	Quad Streaming
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Bildauflösung max.	1920x1080

ISM-52F0021WMA

Fortsetzung Spezifikationen


Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bildwinkel horizontal	140°
Bildwinkel vertikal	78°

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Technical Drawing

Maße: Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

