

eneo INT-8SF0003M0A



Artikelnummer: 236317



Netzwerk Hybrid Thermal Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2592x1944 optisch, 256x192 thermisch, IP67, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

Duale Netzwerk Bullet Kamera

Optische Auflösung 2592x1944 Pixel

Thermische Auflösung 256x192 Pixel

Feste Brennweite 3,6mm (optisch) H:81°, V:57°

Feste Brennweite 3,2mm (thermisch) H:56°, V:42°

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung(optisch)Für den Außeneinsatz geeignet IP67

Temperatur Alarm Messbereich -20°~ +150° (±8°)

Unterstützt Audio und Alarm Ein- und Ausgänge

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M

NDAA-Konformität

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Sonnenschutzdach	Ja
Integrierte Wandhalterung	Ja
Vandalismusgeschützt	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Warmlicht
ESC	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Gewicht	1,45 kg
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,weitere Farben auf Anfrage
Gehäuseart	Außen

eneo INT-8SF0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Thermal Hybrid Bullet
Leistungsaufnahme	18,2 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	256x192
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-25 ~ 1-25.000Sek.
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux @ F1,6 AGC on
System	True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
DORI	
Beobachten (62px/m)	27,3 m
Erkennen (125px/m)	14 m
Identifizieren (250px/m)	7 m
Wahrnehmen (25px/m)	68,5 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Feuermelder, Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Temperatur-Ausnahmealarm, Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer

eneo INT-8SF0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Eneo Privacy	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Die Blickwinkel der Kameramodule sind unterschiedlich. Wir empfehlen nur Komponenten derselben Marke gemeinsam zu verwenden. Sie finden unter VIDEOR #229235 weitere Informationen zu unserer kostenpflichtigen Kompatibilitätsprüfung mit anderen Marken.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x Innensechskantschlüssel,wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	Optisch 81°, Thermal 56°
Bildwinkel vertikal	Optisch 57°, Thermal 42°
Brennweite	3,2 mm,3,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840603
Hersteller-Nummer	236317
Serie	eneo IN-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233754	eneo AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	eneo AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie
235339	eneo AK-24	Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie

eneo INT-8SF0003M0A

Fortsetzung Zubehör

234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
235257	eneo PM-21	Mastmontageadapter, Stahl für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24
245272	eneo PM-21B	Mastmontageadapter V2A Edelstahl, für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

