# eneo IND-32F0016P0A

Artikelnummer: 236318



Netzwerk Dome Kamera Fix, FishEye 360° 4000x3000, Tag/Nacht, DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/2.3" Omnivision CMOS-Sensor | Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming |
| 1,6mm Festbrennweite FishEye Objektiv | Triple-Stream (Main, Sub, Mobile) |
| 360° Panorama-Ansicht,Decke, Wand | Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome) |
| Integration in eneo INsight Software & App | IR-LED Beleuchtung, Mikrofon und Lautsprecher integriert |
| Tag/Nachtfunktion, 3D-DNR, Slow Speed Shutter | NDAA-Konformität |
| Auflösung max. 4000x3000@15fps | Für Innen- und Außenanwendung, IP66 |

## Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---|---|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 120x55mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 10m |
| ESC | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| Gewicht | 0,4 kg |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

# eneo IND-32F0016P0A

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Leistungsaufnahme | 9 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, OmmiVision OV12895-J94A |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec. |
| Signal-/Rauschabstand | 39 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 15,4 m |
| Erkennen (125px/m) | 7,6 m |
| Identifizieren (250px/m) | 3,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 38,4 m |
| Funktionen | |
| Analysefunktionen | Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Sirene,Cloud Upload |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

# eneo IND-32F0016P0A

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Audio | 93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Privacy Zone | Bereiche-EIN/AUS schaltbar |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Hinweise | |
| Bemerkung | Ab Firmware-Version 8.2.4.1 ist die Analyse-Funktion Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD) verfügbar |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,Alarm-Ein/Ausgänge,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Micro SD Karten Slot 256 GB |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang | _headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss |
| Netzwerk | |
| Sicherheit | IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz |
| Netzwerkprotokolle | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEE 802.1, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 360° |
| Bildwinkel vertikal | 180° |
| Brennweite | 1,6 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| Auflösung (erweitert) | 4000x3000,3000x3000,2560x2560,2160x2160,1520x1520,1280x960,1080x1080,720x720,640x480 |
| Bildformat | 360° Panorama |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4260229840573 |
| Hersteller-Nummer | 236318 |
| Serie | eneo IN-Serie |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

# eneo IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 236323 | eneo AK-27 | Kamera Anschlussbox für für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6, Fisheye IND-32F0016P0A, Innen |
| 236325 | eneo AK-28 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Fisheye IND-32F0016P0A, Innen |
| 234989 | eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 236198 | eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| 234990 | eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved