# eneo IND-58F0028MTLA

Artikelnummer: 238647



Netzwerk Dome Kamera Fix, Turret, Ultra Low Light, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8mm, Weißlicht, 12VDC, PoE, IP67

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor | Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming |
| Sehr gute Detailerkennung auch in dunklen Bereichen | Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome) |
| Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 30fps | Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M |
| AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung | Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte |
| WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung | NDAA-Konformität |
| Objektiv feste Brennweite 2,8mm | Weißlicht LED Beleuchtung, IP67 |

## Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---|---|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 115,5x97,9mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 25m |
| ESC | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| Gewicht | 0,57 kg |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 / weitere Farben auf Anfrage |
| Gehäuseart | Außen |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

# eneo IND-58F0028MTLA

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C,@ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Sensor IMX678 |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec. |
| Signal-/Rauschabstand | 49 dB |
| Tag-/Nachtmodus | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0.0005 Lux bei F1,0 |
| System | 24h Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 23,7 m |
| Erkennen (125px/m) | 11,4 m |
| Identifizieren (250px/m) | 5,4 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 59,5 m |
| Funktionen | |
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Bildrotation für um 90° gedreht montierte Kameras, Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |



© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

# eneo IND-58F0028MTLA

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Rote und Blaue-Blinklichter,Sirene,Cloud Upload |
| Audio | 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Privacy Zone | Bereiche-EIN/AUS schaltbar |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang | _headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x Innensechskantschlüssel,1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss |
| Netzwerk | |
| Sicherheit | IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz |
| Netzwerkprotokolle | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEE 802.1, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 112° |
| Bildwinkel vertikal | 61° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Blendenbereich (F) | F1,0 |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Auflösung (erweitert) | 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),3072x1728 (16:9),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3) |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

# eneo IND-58F0028MTLA

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| EAN/GTIN | 4260229840641 |
| Hersteller-Nummer | 238647 |
| Serie | eneo IN-Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 233775 | eneo AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie |
| 245314 | eneo AK-30 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage Fix Turret Dome und Bullet Kameras der IN-Serie |
| 234757 | eneo DOME-WB7 | Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A |
| 234989 | eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 236198 | eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| 234990 | eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved