

ISM-42F0037MEB

Artikelnummer: 239237



1/2,8" Mini Netzwerk Dome, Fix 1920x1080,
Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG

Integrierter Bewegungsmelder

Low Speed Shutter

Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR

Unterstützt Privatzone

Objektiv 3,7mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)

Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)

Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C

Unterstützt ONVIF Profile S

Spezifikationen

DORI:	
Beobachten (62 px/m)	23,1 m
Erkennen (125 px/m)	11,1 m
Identifizieren (250 px/m)	5,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,8 m
Andere	
Abmessungen (HxBxT)	46,5x64,5x43,0
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 800x600 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Aufnahmesensor	Sony STARVIS, CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.000Sek.

ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

Bemerkung	Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer Auflösung von 4/5MP erhältlich.
Bewegungsmelder	ja, ja
Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x H.264 oder MJPEG simultan
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm
Gegenlichtkompensation	BLC, BLC
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Menüsprachen	englisch,koreanisch,japanisch,deutsch
Mirror Funktion	Spiegelbild,V-Flip,Rotation
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,UTP,DHCP,FTP,NTP,ARP,ICMP
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht
Texteinblendung	vorhanden
Web Browser	Google Chrome ,Edge ,Firefox ,Opera
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, D-WDR
Serie	eneo ISM-Serie
Kameratyp	Nadelöhr/Mini, Platinenkamera
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Videokompression	H.264, MJPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel horizontal	69,38°
Bildwinkel vertikal	36,87°
MOD (Minimum Object Distance)	0,6 m
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	silber
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Lüfter	nein
Videoausgänge	nein

ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	ca. 1,4W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Kameraform	Dome, Modul, Platine
Fernzugriff	Browser
Gewicht	165g
Hersteller-Nummer	239237

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

