# ISM-42F0037MEB

Artikelnummer: 239237

1/2,8" Mini Netzwerk Dome, Fix 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm, 12VDC, PoE, Innen

## Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG
- Integrierter Bewegungsmelder
- Low Speed Shutter
- Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR
- Unterstützt Privatzonen
- Objektiv 3,7mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
- Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
- Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C
- Unterstützt ONVIF Profile S

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| DORI: | |
| Beobachten (62 px/m) | 23,1 m |
| Erkennen (125 px/m) | 11,1 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 5,4 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 57,8 m |
| Andere | |
| Abmessungen (HxBxT) | 46,5x64,5x43,0 |
| Auflösung | 1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),800x600 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3) |
| Aufnahmesensor | Sony STARVIS,CMOS, CMOS |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/25.000Sek. |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

# ISM-42F0037MEB

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bemerkung | Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer Auflösung von 4/5MP erhältlich. |
| Bewegungsmelder | ja, ja |
| Datenstromarten (Stream Types) | 2x H.264, 1x H.264 oder MJPEG simultan |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm |
| Gegenlichtkompensation | BLC, BLC |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Low Speed Shutter | ja, ja |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/25.000Sek. |
| Menüsprachen | englisch,koreanisch,japanisch,deutsch |
| Mirror Funktion | Spiegelbild,V-Flip,Rotation |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,UTP,DHCP,FTP,NTP,ARP,ICMP |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Tag-/Nacht-Modus | automatisch,Tag,Nacht |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Web Browser | Google Chrome ,Edge ,Firefox ,Opera |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, D-WDR |
| Serie | eneo ISM-Serie |
| Kameratyp | Nadelöhr/Mini, Platinenkamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Videokompression | H.264, MJPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR, ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 69,38° |
| Bildwinkel vertikal | 36,87° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,6 m |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

# ISM-42F0037MEB

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interner Speicher | nein |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | ca. 1,4W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Kameraform | Dome, Modul, Platine |
| Fernzugriff | Browser |
| Gewicht | 165g |
| Hersteller-Nummer | 239237 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |



© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved