eneo ISM-42F0037MEB

Artikelnummer: 239237

Mini Netzwerk Dome, Fix 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG
- Integrierter Bewegungsmelder
- Low Speed Shutter
- Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR
- Unterstützt Privatzonen
- Objektiv 3,7mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
- Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
- Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C
- Unterstützt ONVIF Profile S

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	46,5x64,5x43,0
Gewicht	0,165 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silber
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,4 W
Montageart	Deckeneinbau

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2026 -Technical changes reserved

eneo ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Kameraform	Dome, Modul, Platine
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	automatisch,manuell
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	23,1 m
Erkennen (125px/m)	11,1 m
Identifizieren (250px/m)	5,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,8 m
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Opera
Menüsprachen	deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Hinweise	
Bemerkung	Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer Auflösung von 4/5MP erhältlich.
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm
Lieferumfang	_headline, Kurzanleitung zur Installation,4x Montageschrauben,1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	69,38°

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2026 -Technical changes reserved

eneo ISM-42F0037MEB

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	36,87°
Blendensteuerung	Nein
Brennweite	3,7 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,6 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),800x600 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Datenstromarten	2x H.264,1x H.264 oder MJPEG simultan
Videokompression	H.264, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841525
Hersteller-Nummer	239237
Serie	eneo ISM-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Juli 2026 -Technical changes reserved