ISM-42F0036MMB

Artikelnummer: 239240

1/2,8" Mini Netzwerk Modulkamera, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG
- Integrierter Bewegungsmelder
- Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot
- Low Speed Shutter
- Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR
- Unterstützt Privatzonen und Korridor Mode
- Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
- Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
- Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C

Spezifikationen

DORI:	
Beobachten (62 px/m)	22,6 m
Erkennen (125 px/m)	10,8 m
Identifizieren (250 px/m)	5,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	56 m
Andere	
Abmessungen (HxBxT)	36x36x14mm
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.000Sek.

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

ISM-42F0036MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Bemerkung	Dieses Modell ist auf Anfrage auch mit einer Auflösung von 4/5MP erhältlich.
Bewegungsmelder	ja, ja
Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x H.264 oder MJPEG simultan
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Gegenlichtkompensation	BLC, BLC
Integrierte Wandhalterung	nein
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack,Wandarm
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Menüsprachen	englisch,koreanisch,japanisch,deutsch
Mirror Funktion	Spiegelbild,V-Flip,Rotation
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,UTP,DHCP,FTP,NTP,ARP,ICMP
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,zeitgesteuert
Texteinblendung	vorhanden
Web Browser	Google Chrome ,Edge ,Firefox ,Opera
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, D-WDR
Serie	eneo ISM-Serie
Kameratyp	Nadelöhr/Mini, Platinenkamera
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Videokompression	H.264, MJPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel horizontal	89,6°
Bildwinkel vertikal	47,8°
MOD (Mininum Object Distance)	0,3 m
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Lüfter	nein

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

ISM-42F0036MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	1,4W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Kameraform	Modul, Platine
Fernzugriff	Browser
Gewicht	45g
Hersteller-Nummer	239240

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved