eneo MPC-52A0030M0B

Artikelnummer: 240897



1/2.8" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom 4,6-136mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor	Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps	Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,6~136mm	Slow Speed Shutter
Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite	Kompakte Bauform
T-WDR, DNR, Bewegungsmelder	Spannungsversorgung 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	74,4x67,4x130,1mm
Gewicht	0,57 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	6 W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MPC-52A0030M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	AUTO,One Push,manuell,Innen,Außen
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	27,8 - 800 m
Erkennen (125px/m)	12,4 - 400 m
Identifizieren (250px/m)	5,6 - 190 m
Wahrnehmen (25px/m)	70,3 - 1800 m
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, englisch, japanisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Anzahl Alarmausgänge	1
Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung,Alarmausgang
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	65,4 - 2,2°
Bildwinkel vertikal	38,3 - 1,3°
Brennweite	4,6 - 136 mm
Blendenbereich (F)	F1.63-F4,85
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	30

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MPC-52A0030M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080,1280x720
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Horizontale Auflösung	700 TVL
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841839
Hersteller-Nummer	240897

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved