

eneo MPC-52A0030M0B



Artikelnummer: 240897



1/2.8" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom
4,6-136mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,
Composite

Hauptmerkmale

1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,6~136mm
Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
T-WDR, DNR, Bewegungsmelder

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
Slow Speed Shutter
Kompakte Bauform
Spannungsversorgung 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	74,4x67,4x130,1mm
Gewicht	0,57 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	6 W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

eneo MPC-52A0030M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	AUTO, One Push, manuell, Innen, Außen
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	27,8 - 800 m
Erkennen (125px/m)	12,4 - 400 m
Identifizieren (250px/m)	5,6 - 190 m
Wahrnehmen (25px/m)	70,3 - 1800 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Menüsprachen	chinesisch, englisch, japanisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Anzahl Alarmausgänge	1
Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), 12VDC-Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtumschaltung, Alarmausgang
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	65,4 - 2,2°
Bildwinkel vertikal	38,3 - 1,3°
Brennweite	4,6 - 136 mm
Blendenbereich (F)	F1.63-F4,85
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	30

eneo MPC-52A0030M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080,1280x720
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Horizontale Auflösung	700 TVL
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	240897

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219504	eneo WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

