

# eneo INM-45F0036MMA



Artikelnummer: 241589



Mini Netzwerk Kamera, 2880x1620, Tag/Nacht, WDR, AI, 3,6mm, 3D DNR, 12VDC, PoE

## Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps  
AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung  
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung  
Objektiv mit Festbrennweite 3,6mm (HFoV 91°)  
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming  
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/G/T/M  
Mehrsprachige Menüführung (OSD)  
Unterstützt Audio  
Spannungsversorgung PoE, 12VDC  
NDAA-Konformität

## Spezifikationen

| Allgemeines                     |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Integrierte Wandhalterung       | Ja                 |
| Audiokompression                | G.711              |
| Beleuchtung                     | Nein               |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44,0x36,4x53,3mm   |
| ESC                             | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| Gewicht                         | 0,06 kg            |
| SDK                             | auf Anfrage        |
| Texteinblendung                 | Ein-/Aus schaltbar |
| Farbe (Gehäuse)                 | schwarz            |
| Gehäuseart                      | Innen              |

# eneo INM-45F0036MMA

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gehäusematerial                      | Metall  |
| Kameratyp                            | Platinenkamera  |
| Leistungsaufnahme                    | 3,62 W  |
| Montageart                           | Einbaumodul   |
| ONVIF                                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T  |
| Power over Ethernet                  | IEEE 802.3af  |
| Stromversorgung                      | 12VDC, PoE  |
| Temperaturbereich (Betrieb)          | -35°C ~ +60°C   |
| Wide Dynamic Range (WDR)             | WDR 120dB   |
| <b>Kamera</b>                        |   |
| Gegenlichtkompensation               | Ja  |
| Low Speed Shutter                    | Nein  |
| Auflösungsstandard                   | 5 MP  |
| Aufnahmesensor                       | Chipset SSC30KQ, CMOS, Sensor SC500AI   |
| Chipgröße                            | 1/2,7"  |
| Flickerless Funktion                 | Ja  |
| Kameraform                           | Modul   |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec.  |
| Signal-/Rauschabstand                | 39 dB   |
| Tag-/Nachtmodus                      | automatisch, Tag, Nacht, Bild, zeitgesteuert  |
| Weißabgleich                         | automatisch, manuell  |
| Lichtempfindlichkeit                 | 0,004 Lux bei F1,6  |
| System                               | Electronic Day&Night  |
| Tag-/Nacht-Umschaltung               | Elektronisch  |
| <b>Display / Darstellung</b>         |   |
| Bildauflösung max.                   | 2880x1620   |
| <b>DORI</b>                          |   |
| Beobachten (62px/m)                  | 25,3 m  |
| Erkennen (125px/m)                   | 12 m  |
| Identifizieren (250px/m)             | 5,6 m   |
| Wahrnehmen (25px/m)                  | 64 m  |
| <b>Funktionen</b>                    |   |
| Analysefunktionen                    | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Eindringen (PID), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Audiounterstützung                   | Ja  |

# eneo INM-45F0036MMA

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Bewegungsmelder                      | Ja  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)   | Ja  |
| Multicast                            | Ja  |
| Alarmverarbeitung                    | FTP,E-Mail,Cloud Upload   |
| Audio                                | 2 Wege Audio  |
| Browser                              | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari  |
| Menüsprachen                         | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch             |
| Passwortschutz                       | Administrator und Benutzer  |
| Privacy Zone                         | Bereiche-EIN/AUS schaltbar  |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |   |
| Alarমেingänge                        | 0   |
| Ethernet Schnittstelle               | 100Base-TX, 10Base-T  |
| Steuer-Schnittstellen                | Ethernet  |
| Lieferumfang                         | _headline, Kurzanleitung zur Installation, 1x Dübel mit Schraube  |
| Netzwerk                             |   |
| Netzwerkprotokolle                   | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEE 802.1, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP                                |
| Objektiv                             |   |
| Bildwinkel horizontal                | 91°   |
| Bildwinkel vertikal                  | 46°   |
| Blendensteuerung                     | Nein  |
| Brennweite                           | 3,6 mm  |
| Blendenbereich (F)                   | F1,6  |
| MOD (Minimum Object Distance)        | 2 m   |
| Objektiv Typ                         | Festbrennweite  |
| Video                                |   |
| Bildübertragungsrate max.            | 30 fps  |
| Auflösung (erweitert)                | 2880x1620 (16:9),2560x1440 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3) |
| Bildformat                           | 16:9, 4:3, VerticalView   |
| Datenstromarten                      | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)  |
| Videokompression                     | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG  |
| Produktkennzeichnungen               |   |
| EAN/GTIN                             | 4260229840696   |
| Hersteller-Nummer                    | 241589  |
| Serie                                | eneo IN-Serie   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# eneo INM-45F0036MMA

Fortsetzung Zubehör

|        |                                |   |
|--------|--------------------------------|---|
| 234989 | eneo INsight                   | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie                                  |
| 236198 | eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| 234990 | eneo INsight mobile            | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie  |
| 218218 | eneo Site Manager              | Management Software für eneo IP Produkte  |



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

