eneo MPC-52A0010M0B

Artikelnummer: 241967



1/2,8" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom
5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor	Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps	Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm	Slow Speed Shutter
Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite	Kompakte Bauform
WDR 120dB, DNR, Bewegungsmelder	Spannungsversorgung 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	62,2x59,2x99,6mm
Gewicht	0,36 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	3 W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MPC-52A0010M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	AUTO
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	31,3 - 302,4 m
Erkennen (125px/m)	15,2 - 150,3 m
Identifizieren (250px/m)	7,5 - 75,5 m
Wahrnehmen (25px/m)	78 - 763 m
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, englisch, japanisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Anzahl Alarmausgänge	1
Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung,Alarmausgang
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	57 - 6,2°
Bildwinkel vertikal	34 - 3,5°
Brennweite	5,1 - 51 mm
Blendenbereich (F)	F1,6~F1,8
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	10

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved

eneo MPC-52A0010M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Video	
Auflösung (erweitert)	1920x1080,1280x720
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Horizontale Auflösung	700 TVL
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841822
Hersteller-Nummer	241967

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. November 2026 -Technical changes reserved