

eneo NSUR-1024M0A



Artikelnummer: 242365



Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W

Hauptmerkmale

24 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink

24 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung

Gesamtleistung PoE: bis zu 380 Watt

Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards

Non-Blocking Wire-Speed auf allen Ports

MAC-Adresstabelle für bis zu 8.000 Geräte

Forwarding Rate: bis zu 38,688 Mpps

Switching-Kapazität: 52 Gbps Backplane

Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)

Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×290×44 mm

Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Lüfter | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 24 |
| Bauart | Desktop |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44,5x440x290mm |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 380 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |

eneo NSUR-1024M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-TX |
| Lieferumfang | 1 Headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, 19" Befestigungswinkel |
| Netzwerk | |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 52 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 38,688 Mpps |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 242365 |
| Serie | eneo Switch |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------|---|
| 242377 | eneo NSFP-20000DLC | SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242376 | eneo NSFP-20000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242375 | eneo NSFP-20000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242374 | eneo NSFP-3000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242373 | eneo NSFP-3000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 218759 | eneo SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| 218758 | eneo SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| 216567 | eneo SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| 216478 | eneo SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| 216566 | eneo SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| 218760 | eneo SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |

eneo NSUR-1024M0A

Fortsetzung Zubehör



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

